

FDV-Dokument Betongrør

Produkt

Rør og rørdeler av betong

Produsent

Skjæveland Gruppen AS
Vagleskogveien 10, 4323 Sandnes

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse:

Transport av overvann og spillvann som normalt virker ved selvføll eller med mindre overtrykk. Produktene leveres med og uten krav til tetthet.

Tekniske data:

DN250-DN2400, tetthetsdeklarerte produkter har integrert pakning. Leveres i henhold til Basal standard.

Bestanddel:

Betong, armeringsringer av kamstål, gummi SBR/EPDM/NBR

Betongkvalitet:

Standard kvalitet B45 M40 i henhold til NS EN 206, og produktstandard. Se for øvrig produktets ytelseserklæring.

Produktspesifikasjoner/produksjonskrav:

NS EN 206, NS 3121, NS EN13369 og Basal Standard.



Revidert: 26.06.25	Revidert/utarbeidet av: Johnny Reiestad	Godkjent av: Egil Lillebø
--------------------	---	---------------------------

HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)

Følg alltid produsentens leggeanvisning og utfør tilstrekkelig risikovurdering i forkant av håndtering og montering.

Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Bruk derfor egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og arbeidstøy.

Dersom man skal skjære i betong brukes åndedrettsvern og briller for å beskytte mot pulverstøv.

Montering, service og vedlikehold.

Lagring og håndtering:

Underlag må være plant og ha tilstrekkelig stabil bæreevne. All håndtering skal skje ved bruk av løfteanker eller godkjent håndteringsutstyr. Kun sertifisert løfteutstyr skal benyttes.

Montering:

Følg produsentens/Basals leggeanvisning.

Vedlikehold:

Produktene krever ingen særskilt vedlikehold.

Eventuell rengjøring utføres med vannspyling.

Reparasjon og utskifting av deler:

Ved behov for utskifting av produkt, skal fortrinnsvis samme produkt benyttes. Reservedeler og erstatningsprodukter skaffes gjennom entreprenør, eller ved å kontakte produsenten direkte.

Gjenbruk:

Løfting av produkter til gjenbruk ved bruk av løfteankrene må vurdere ut fra eventuell korrosjon av løfteankrene.

Destruksjon:

Betongavfall leveres godkjent mottak for gjenvinning i henholdt til avfallskode 1611, uarmert betong, eller knuses på stedet for bruk som fyllmasser. Armert betong leveres i henholdt til avfallskode 1612. Gummipakninger fjernes før betong leveres.

Revidert: 26.06.25	Revidert/utarbeidet av: Johnny Reiestad	Godkjent av: Egil Lillebø
--------------------	---	---------------------------