



Utløp,  
200mm PVC,  
oljebestandig AR-pakning,  
ID: 200mm, OD: 226mm

Innløp,  
200mm PVC,  
oljebestandig AR-pakning,  
ID: 200mm, OD: 226mm

Frey Watertech KOA 15l/s

Limt justeringsring

Kumlokk merket «utskillen»

Ingen skjøt under vannlinjen

Frey Watertech PE 3620

Helstøpt/monolittisk bunnseksjon

Snitt A-A

| Komponent                          | Antall |
|------------------------------------|--------|
| Bunnseksjon, DN1600, H: 1870mm     | 1      |
| Topplate, DN1600, Ø800 eksentrisk  | 1      |
| Justeringsring, DN800, H: 200mm    | 1      |
| Kumpakning, DN1600, oljebestandig  | 1      |
| AR-pakning, 200mm, oljebestandig   | 2      |
| Frey Watertech KOA 15l/s           | 1      |
| Frey Watertech PE 3620, 120° bend  | 1      |
| Ekspansjonsbolter, M8x60, 304-stål | 4      |

|   |   |          |
|---|---|----------|
| Tittel<br>Skjæveland oljeutskiller NS15, DN1600                                       | Dato  | Revisjon |
|   | 01.12.2023  | 00       |
|  | Material  | Ark      |
|   | Betong, B45   | 1/1      |
| Tegnet av<br>Lars Møller-Pedersen   | Estimert vekt   | Format   |
|   | 3830 kg   | A3       |
| Annet<br>Alle dimensjoner i mm  | Skala   | 1:25     |
|   | Tegning tilhører Skjæveland Gruppen AS<br>Tegning skal ikke brukes eller kopieres uten tillatelse |          |